

SWB50

 **BNDES**
Até **48x**



A BALANCEADORA DE RODAS SWB 50 COMBINA TECNOLOGIA AVANÇADA, PRECISÃO E OPERAÇÃO SIMPLIFICADA EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO, PROPORCIONANDO MEDIÇÕES CONFIÁVEIS.

O equipamento disponibiliza 5 modos de balanceamento dinâmico para aros de alumínio, além de um modo de otimização de balanceamento para redução e divisão do valor dos contrapesos necessários.

Seu tamanho compacto facilita a instalação e garante mais espaço livre na oficina.

DISPLAY DE LED

Indicado para ambientes que envolvem condições de trabalho pesado. Permite uma interpretação rápida e fácil dos resultados de balanceamento.

**ENTRADA DE DADOS**

A medição dos parâmetros de distância, diâmetro e largura do aro é realizada manualmente e inseridas pelo operador no painel.

**MODO DE CONTRAPESOS ESCONDIDOS**

Permite que os contrapesos externos sejam posicionados de forma oculta atrás dos raios do aro.

**PORCA RÁPIDA**


Permite uma fixação segura roda, garantindo medições precisas de forma mais rápida, aumentando a produtividade da operação.

**Acessórios Padrão**

- Gabarito de Medição de Largura
- Porca Rápida
- Copo Plástico
- Alicates para Contrapesos
- Borracha de Proteção e Anel Plástico
- Espaçador Plástico
- Cone Grande
- Cone Médio
- Cone Pequeno
- Pinos Porta Objetos
- Protetores de Borracha para Porta Objetos
- Peso de Calibração

MODO DE OTIMIZAÇÃO PRO-MATCH

Visa reduzir o valor dos contrapesos necessários para efetuar o balanceamento, otimizando a montagem do pneu no aro e garantindo maior economia.

**Acessórios Opcionais**

Kit de flange universal para rodas com 3, 4, e 5 furos (kfu-516)

Kit de fixação de rodas para Citroën e Peugeot (0120-9222-99)*

Especificações Técnicas

Alimentação:	220 VCA, Monofásico, 60 Hz
Tempo de Medição:	7 s
Rotação do Eixo (rpm):	< 200 rpm
Resolução de Balanceamento:	1 / 5 g
Diâmetro Máximo do Pneu (milímetros):	900
Peso Máximo do Conjunto Aro/Pneu (kg):	65
Largura do Aro (polegadas):	1 - 20"
Diâmetro do Aro (polegadas):	12 - 22"
Diâmetro do Eixo (milímetros):	40
Dimensões (C x L x A) (cm):	104 x 112 x 163 cm (C X L X A)

*Requer Kit KFU-516

Todas as imagens são meramente ilustrativas.