

# SSL 4200 / 4200P



***Com capacidade nominal de 4,2 toneladas, o SSL 4200 é uma solução robusta e segura para centros automotivos.***

Com um sistema de acionamento eletro-hidráulico, o SSL 4200 alia eficiência e precisão durante a elevação e descida, proporcionando uma operação intuitiva e rápida. Seu design incorpora a trava mecânica dos braços e válvulas de restrição hidráulica nos cilindros, garantindo uma dupla segurança.



CERTIFICAÇÃO CE

### Segurança, controle e facilidade de uso

- Trava mecânica e válvulas hidráulicas para dupla segurança.
- Acionamento eletro-hidráulico eficiente.
- Elevação por cilindros hidráulicos e correntes.
- Nivelamento por cabos de aço.
- Válvula limitadora para descida suave.
- Descida por gravidade, economizando energia.
- Sensor de fim de curso para limitar altura.
- Sistema de controle seguro 24V.
- Trava mecânica e acionamento hidráulico de um único lado.
- Liberação das travas das colunas em um só movimento.
- Cortina de proteção da corrente.

### Estrutura e design

- Suporta 4.200 kg (4,2T).
- Dois cilindros hidráulicos e correntes para segurança.
- Braços assimétricos telescópicos para diferentes veículos.
- Sapatas antiderrapantes ajustáveis.
- Borracha de proteção nas portas.
- Pintura a pó resistente.
- Qualidade e segurança aprovadas pela CE.
- **SSL 4200P**: área de trabalho livre e sensor limitador de altura.



Modelo SSL 4200



Modelo SSL 4200P

- 1 Alavanca de comando com dupla função    2 Protetor de borracha nos braços de elevação    3 Base de fixação tipo "H" que permite a instalação do elevador em diversos tipos de pisos    4 Borrachas de proteção para abertura das portas



**Acessório padrão:** sapatas tipo "U" para elevação de veículos com chassi e/ou longarina (picapes e comerciais leves)

### Especificações técnicas

Capacidade:	4.200 kg
Altura Máxima de Elevação:	1.900 mm
Largura Total:	3.580 mm (SSL 4200)   3.745 mm (SSL 4200P)
Vão Livre entre Colunas:	2.830 mm (SSL 4200)   3.000 mm (SSL 4200P)
Área Útil entre as Colunas:	2.500 mm
Altura Total:	2.824 mm (SSL 4200)   3.900 mm (SSL 4200P)
Comprimento dos Braços (mín/máx):	615 - 1.150 mm (frontal) / 890 - 1.390 mm (traseiro)
Tempo Médio de Subida/Descida:	50 s
Altura Mínima:	95 mm / 160 mm (com sapata)
Alimentação:	220 VCA, Monofásico, 50/60Hz
Cor Padrão:	Vermelho, preto, azul e cinza. Outras sob consulta.