

SSL 3000

EQUIPAMENTOS



A ausência de colunas e o design de suas plataformas permitem executar os mais diversos tipos de serviços

Sua estrutura é elevada por cilindros hidráulicos em plataformas que se elevam de forma sincronizada e silenciosa, permitindo que o usuário execute suas tarefas de forma completa e eficaz.



CERTIFICAÇÃO CE

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Tenha um box em qualquer lugar da sua oficina
- Ideal para serviços de pneus, freios e oficinas compactas
- Ideal para detailing e envelopamento automotivo
- Design móvel, fácil de movimentar;
- Trava mecânica com liberação manual;
- Estrutura com duplo cilindro, garante maior estabilidade ao elevar e abaixar o veículo;
- Sistema elétrico em baixa tensão (24V), maior segurança
- Limitador de altura de trabalho;
- Permite abertura total das portas, permitindo acesso ao interior do veículo
- Não pode ser utilizado na água



Acessório opcional: Kit de rampas laterais móveis

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Motor / Bomba Elétrica | 2 Liberação da trava de segurança | 3 Torre de controle com rodízios para movimentação |
| 4 Alavanca de acionamento para descida | 5 Reservatório de óleo | 6 Trava de segurança de 5 estágios |

Especificações técnicas

Alimentação Elétrica	220VCA, Bifásico
Motor	3 HP
Capacidade de carga máxima	3000 KG
Ruído Máximo com a carga classificada	≤70db
Tempo de elevação total com carga	≤45s
Tempo de abaixamento total com carga	≤45s
Altura máxima de elevação (sem sapatas) / (com sapatas)	1200 / 1300mm
Volume de Óleo	6 litros
Dimensões máximas (abaixado, braços na extensão máxima) – C x L	2100 x 1660 mm
Altura mínima	165 mm